Silcare® SKŁAD PRODUKTU WEDŁUG INCI

Nazwa handlowa: **HYBRID GEL FLEXY**

Kod produktu: PS FG 1001

Charakterystyka produktu: Żel hybrydowy utwardzany w świetle UV-LED.

Producent: SILCARE® SP. Z O.O. SP.K.
Adres: ul. Kostrzyńska 1,
66-400 Gorzów Wielkopolski, Polska
Telefon: +48 95 722-75-74 www: www.silcare.com

Tel. alarmowy: 112 lub e-mail: technolog@silcare.com
+48 95 722-75-74

1. Skład wg INCI

Nazwa Chemiczna substancji	Numer CAS	Stężenie procentowe %	Uwagi
1. Urethane Acrylate	N/A	30.0-50.0	
2. HEMA	868-77-9	30.0-50.0	
3. Cellulose Acetate Butyrate	9004-36-8	10.0-20.0	
4. Sucrose Benzoate	12738-64-6	5.0-10.0	
5. Calcium Sodium Borosilicate	7631-86-9	1.0-10.0	
6. Synthetic Fluorphlogopite	12003-38-2	1.0-10.0	
7. Tin Oxide	18282-10-5	1.0-10.0	
8. Mica	12001-26-2	1.0-10.0	
9. CI 74260	1328-53-6	1.0-10.0	
10. CI 74160	147-14-8	1.0-10.0	
11. CI 12490	6410-41-9	1.0-10.0	
12. CI 15850	5858-81-1	1.0-10.0	
13. CI 73360	2379-74-0	1.0-10.0	
14. CI 60725	81-48-1	1.0-10.0	
15. CI 15980	2347-72-0	1.0-10.0	
16. CI 15985	2783-94-0	1.0-10.0	
17. CI 77266	1333-86-4	1.0-10.0	
18. CI 42735	6505-30-2	1.0-10.0	
19. CI 77891	13463-67-7	1.0-10.0	
20. CI 77491	1309-37-1	1.0-10.0	
21. CI 77499	12227-89-3/ 1317-61-9	1.0-10.0	
22. Iron Powder	7439-89-6	1.0-10.0	
23. Di-Hema Trimethylhexyl Dicarbamate	72869-86-4	1.0-5.0	
24. Isobornyl Methacrylate	7534-94-3	1.0-5.0	
25. Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide	75980-60-8	1.0-3.0	
26. Tetrahydrofurfuryl Methacrylate	2455-24-5	1.0-3.0	
27. Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone	947-19-3	1.0-3.0	
28. Polyethylene Terephthalate	25038-59-9	1.0-2.0	
29. Silica	68611-44-9	0.1-1.0	
30. Polyether Acrylate	N/E	0.1-1.0	
31. Dipropylene Glycol Diacrylate	57472-68-1		
32. Polyester Acrylate	N/E		

Silcare®

SKŁAD PRODUKTU WEDŁUG INCI

Nazwa handlowa:	**HYBRID GEL FLEXY**
Kod produktu:	PS FG 1001
Charakterystyka produktu:	Żel hybrydowy utwardzany w świetle UV-LED.
Producent:	SILCARE® SP. Z O.O. SP.K.
Adres:	ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Polska
Telefon:	+48 95 722-75-74 www: www.silcare.com
Tel. alarmowy:	112 lub e-mail: technolog@silcare.com +48 95 722-75-74

Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć kilka razy opakowaniem. Na utwardzoną bazę do żelu hybrydowego nałożyć 1-2 cienkie warstwy produktu i utwardzać pod lampą UV-LED lub LED - 30 sek. Nie należy przemywać cleanerem. Na wierzch nałożyć top coat.

Uwagi: Preparat może wywołać podrażnienia oczu, skóry i układu oddechowego. W przypadku podrażnienia - przemyć obficie wodą i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Symbole niebezpieczeństwa: H315, H317, H319, H412

Hasło ostrzegawcze:
Uwaga

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenie określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla znakowania, bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.